



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入口 内径	スリーブ 外径	全長	レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂	S	φ d	φ d'	L	φ D
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	40	65	49
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	40	63	41

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考				
8	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面透明被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1					
4	Oリング	EPDM	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	プレシール 透明PCコア継手 異種金属接触防止形 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) 水栓ソケット 3/4		略 号	PSTPC ZS	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150 (準拠)		
シーケー金属株式会社				制 定 日	2013年4月1日	承 認	確 認	作 成
				改 定 日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
				版 数	2 版			

(図面番号 N-E-PSTPCZS3/4-2)