



単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブの 入口内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離	レンチ 掛け部 径
	X	S	$\phi d$	$\phi d'$	A45°	$\phi D$
3	Rc3	27	99	108	90	130
4	Rc4	28	124.5	134	105	159

注1) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したのになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
3	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布				
2	外面被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1	透明樹脂				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名称	プレシール圧力配管用HBゴールド (外面透明被覆20K継手) 45°エルボ 3～4		略号	PSHBG 45°L	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024号 JPF MP 004		
シーケー金属株式会社				制定日	2015年4月1日	承認	確認	作成
				改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
				版数	2版			

(図面番号 N-E-PSHBG45° L3~4-2)