



単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		外径 φ A <sub>1</sub>	二面幅 (六角) H	内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>			φ d <sub>1</sub>	φ d <sub>2</sub>	A	B		
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	27	11	12.5	27	53	13.5	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	34	16	17	32	59	15	13
3/4×3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	16	12.5	29	56	15	13

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
7	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1	
5	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1	
4	Oリング	合成ゴム	2	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2	
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠

  

名称	プレシール CK コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) メスアダプター T 1/2 ~ 3/4		略号 PSコア ZFT (コア ZFRT)	適合規格	JPF MP 003		
	シーケー金属株式会社				制定日	2012年7月2日	承認
		改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎	
		版数	3版				

(図面番号 N-E-PSZFT1/2~3/4-3)