



単位 mm

呼び (B)	ユニオンねじ及びユニオンつば						ユニオンナット				D ₁ ねじ部 ねじの 呼び D ₁	
	b ₁	b ₂	内径 φ d ₁	ねじ 長さ a	コア 長さ b	二面幅 B ₁		高さ H	厚さ t	二面幅 B		
						八角	十角			八角		十角
1/2	21.5	18.7	11	13.5	11	27	—	17.5	3.2	42	—	M35×2
3/4	25.5	23	16	15	13	33	—	19	3.7	49	—	M42×2
1	28	26	20.5	17	14	41	—	20.5	4.2	59	—	M51×2
1 1/4	31	27	29	19.5	17	—	50	22.5	4.8	—	69	M60×2
1 1/2	34	29.5	34.5	19.5	17	—	56	25	5.3	—	78	M68×2
2	38	33.5	45	23.5	18	—	69	27.5	5.8	—	93	M82×2
2 1/2	42	38.5	60	27	20	—	86	30	6.4	—	112	M100×2
3	46.5	44	71.5	30	20	—	99	33	6.9	—	127	M115×2
4	58	52	96	36	21	—	127	39	7.9	—	158	M145×2

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したのになります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
7	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布
6	ゴムパッキン	EPDM	1	
5	Oリング	EPDM	2	
4	管端コア	ポリエチレン樹脂	2	
3	ユニオンナット	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠
2	ユニオンつば	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠
1	ユニオンねじ	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠

名称	プレシール CK コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) ユニオン 1/2 ~ 4	略号	PS コア U	適合規格	JPF MP 003 JWWA K 150 (継手基材)

シーケー金属株式会社	制定日	2012年7月2日	承認	確認	作成
	改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
	版数	3版			

(図面番号 N-E-PS コア U1/2~4-3)