



単位 mm

呼び	フランジ各部寸法												ボルト		
(B)	ねじ X	φD	t	f	T	φe	φg	φd	ねじ 長さ a	コア 長さ b	φE	φC	m	φh	呼び
3/4	Rc3/4	100	16	2	22	17	57	16	15	13	38	75	4	15	M12
1	Rc1	125	17	2	25	23.5	68	20.5	17	14	46	90	4	19	M16
1 1/4	R1 1/4	135	18	2	28	31	76	28.5	20	17	56	100	4	19	M16
1 1/2	Rc1 1/2	140	18	2	28	37.5	81	33.5	20	17	62	105	4	19	M16
2	Rc2	155	18	2	33	50	96	44.5	25	18	76	120	4	19	M16
2 1/2	Rc2 1/2	175	20	2	37	65	116	59	28	20	95	140	4	19	M16
3	Rc3	185	20	2	41	76	126	71	31	20	104	150	8	19	M16
4	Rc4	210	20	2	47	100	151	95.5	37	21	130	175	8	19	M16
5	Rc5	250	22	2	53	124.5	185	119	42	28.5	160	210	8	23	M20
6	Rc6	280	24	2	53	147.5	212	142	42	28.5	190	240	8	23	M20

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
5	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布
4	樹脂リング	ポリエチレン樹脂	1	
3	Oリング	EPDM	1	
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	

  

名称	プレシール CK コア継手 (ねじ込み式管端防食管フランジ) 合フランジ 10K 3/4 ~ 6		略号	PS コア 10K合F	適合規格	JPF MP 008 (継手基材)			
	シーケー金属株式会社			制定日		2012年7月2日	承認	確認	作成
				改定日		2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
		版数	5版						

(図面番号 N-E-PSコア合F10K3/4~6-5)