



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		中心から端面までの距離			内径 ϕd_1	ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X_1	X_2	A	B	C			
3/4 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	35	20	16	15	13

D	L_1	L_2	L_3	t	ϕd
35	66	50	24	4.5	6

- 注1) 本体外面は青色塗装とする。
 注2) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。
 注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
7	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1				
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1				
4	Oリング	合成ゴム	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1				
1	本体	FCMB275-5	1				
名称	プレシール CK コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 座付水栓エルボ 3/4		略号	PS コア ZSEL	適合規格 JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2012年7月2日	承認	確認	作成
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-PSZSEL3/4-3)