



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径	全長 L	ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X ₁	X ₂	φ A ₁	φ A ₂	φ d ₁			
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	33	11	41	135	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	41	16	45	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	50	20.5	51	17	14
3/4 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	43	15	13
1 × 3/4	Rc 1	Rc3/4	41	41	20.5	48	17	14

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したものになります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
7	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布
6	絶縁シーリング層	エポキシ系樹脂	1	
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1	
4	Oリング	合成ゴム	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠

名称	プレシール CK コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 水栓ソケット 1/2 ~ 1	略号	PSコア ZS	適合規格	JPF MP 003			
	シーケー金属株式会社		制定日		2012年7月2日	承認	確認	作成
			改定日		2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
版数	3版							

(図面番号 N-E-PSZS1/2~1-3)