



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		中心から端面までの距離			内径 ϕd_1	ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X ₁	X ₂	A	B	C			
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	34.5	20	16	15	13

D	L ₁	L ₂	L ₃	ϕd
35	66	50	24	6

- 注1) 本体外面は青色塗装とする。
 注2) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したのになります。
 注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
7	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布
6	絶縁シーリング層	エポキシ系樹脂	1	
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1	
4	Oリング	合成ゴム	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	

名称	プレシール C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 背座付水栓エルボ 3/4 × 1/2	略号	PS コア Z B S E L	適合規格	JPF MP 003			
	シーケー金属株式会社		制定日		2012年7月2日	承認	確認	作成
			改定日		2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
版数	3版							

(図面番号 N-E-PSZSEL3/4-3)