



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブ の入り口 内径 ϕd_1	青銅製 インナー 内径 ϕd_2	スリーブ 外径 $\phi d'$	二面幅 (六角) H	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径 ϕD
	X ₁	X ₂						A	B	
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	17	40	34	52	59	41
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	12.5	40	27	49	56	41

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考							
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1								
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1								
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1								
4	Oリング	EPDM	1								
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1								
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1								
1	本体	FCMB275-5	1								
名称	PC コア継手 異種金属接触防止形 (外面樹脂被覆管端防食管継手) メスアダプターエルボ 3/4			略号	PCZFL	適合規格	JPF MP 003				
	シーケー金属株式会社						制定日	2002年3月20日	承認	確認	作成
							改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版数	6版							

(図面番号 N-E-PCZFL3/4-6)