



単位 mm

| 呼び (B) ①×②×③ | ねじ | | 外径 | 二面幅 (六角) | 内径 | | 中心から端面 までの距離 | | ねじ 長さ | コア 長さ |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----------|----------|
| | X ₁ | X ₂ | φA ₁ | H | φd ₁ | φd ₂ | A | B | a | b |
| 1 / 2 | Rc1/2 | Rc1/2 | 27 | 27 | 11 | 12.5 | 27 | 53 | 13.5 | 11 |
| 3 / 4 | Rc3/4 | Rc3/4 | 33 | 34 | 16 | 17 | 32 | 59 | 15 | 13 |
| 3/4×3/4×1/2 | Rc3/4 | Rc1/2 | 33 | 27 | 16 | 12.5 | 29 | 56 | 15 | 13 |

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 | | | |
|------------|--|-----------|-----|---------------------|------|------------|----|
| 6 | 絶縁シール層 | エポキシ系樹脂 | 1 | | | | |
| 5 | 青銅製インナー | 鉛レス青銅鋳物 | 1 | | | | |
| 4 | Oリング | 合成ゴム | 2 | | | | |
| 3 | 管端コア | ポリエチレン樹脂 | 2 | | | | |
| 2 | 内面ライニング | エポキシ系樹脂 | 1 | | | | |
| 1 | 本体 | FCMB275-5 | 1 | JIS B 2301 準拠 | | | |
| 名称 | CKコア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) メスアダプターT 1/2 ~ 3/4 | | 略号 | コア ZFT (コア ZFRT) | 適合規格 | JPF MP 003 | |
| シーケー金属株式会社 | | | 制定日 | 2001年4月1日 | 承認 | 確認 | 作成 |
| | | | 改定日 | 2023年4月1日 | 坂 | 高倉 | 熊崎 |
| | | | 版数 | 7版 | | | |

(図面番号 N-E-ZFT1/2~3/4-7)