



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		ねじ長さ		内径		バンド 外径		中心から 端面まで の距離	
	X ₁	X ₂	l ₁	l ₂	φ d ₁	φ d ₂	φ F ₁	φ F ₂	A	B
3×21/2	Rc3	Rc21/2	31.2	29.7	88.9	73	117.3	98	77.5	84
4×21/2	Rc4	Rc21/2	34	29.7	114	73	145	98	82.5	100

注1) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したのになります。
注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
2	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき

名称	プレシール 20K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 径違いエルボ 3 ~ 4	略号	PSHB RL	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004					
						制定日	2011年12月1日	承認	確認	作成
シーケー金属株式会社						改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
						版数	2版			

(図面番号 N-E-PSHBRL3~4-2)