



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂	A	B	φD ₁	φD ₂
1 × 3/4	Rc1	Rc3/4	24	20	43.5	36	48	40	58	55	49	41
1 1/4 × 1	Rc1 1/4	Rc1	24	24	52	43.5	57	48	64	66	58	49
1 1/2 × 1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	24	24	58	52	63	57	69	72	65	58
2 × 1 1/2	Rc2	Rc1 1/2	25	24	70	58	76	63	77	79	78	65
2 1/2 × 2	Rc2 1/2	Rc2	26	25	86	25	92	76	87	91	100	82
3 × 2	Rc3	Rc2	27	25	99	25	106	76	90	98	115	82
3 × 2 1/2	Rc3	Rc2 1/2	27	26	99	26	106	92	100	102	115	100
4 × 3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	27	132	106	110	117	143	115

注1) 2 1/2 以上はバンド付です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融垂鉛めっき			
名称	消火配管用VFG (外面被覆10K継手) 径違いエルボ 1 ~ 4		略号	VFG RL 適合規格 JIS B 2301			
シーケー金属株式会社			制定日	2005年12月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版数	6版			

(図面番号 N-E-VFGRL1~4-6)