



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		ねじ長さ		内径		バンド 外径		全長 L
	X ₁	X ₂	l ₁	l ₂	φ d ₁	φ d ₂	φ F ₁	φ F ₂	
2×11/2	Rc2	Rc11/2	25.4	22.1	60.3	48.3	83.2	68.1	81
2 1/2×2	Rc2 1/2	Rc2	29.7	25.4	73	60.3	98	83.2	93.5
3×2 1/2	Rc3	Rc2 1/2	31.2	29.7	88.9	73	117.3	98	103
4×2	Rc4	Rc2	34	25.4	114	60.3	145	83.2	110
4×2 1/2	Rc4	Rc2 1/2	34	29.7	114	73	145	98	110
5×4	Rc5	Rc4	38	34	139.5	114	174	145	126

注1) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき

名称	プレシール 20K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 径違いソケット 2 ~ 5	略号	PSHB RS	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004					
						制定日	2011年12月1日	承認	確認	作成
シーケー金属株式会社						改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
						版数	2版			

(図面番号 N-E-PSHBRS2~5-2)