



単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブ の入口 内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂	A	B	φD ₁	φD ₂
21/2×21/2×3/4	Rc21/2	Rc3/4	26	20	86	36	92	40	70	78	100	44
21/2×21/2×1	Rc21/2	Rc1	26	24	86	43.5	92	48	74	84	100	52
21/2×21/2×11/2	Rc21/2	Rc11/2	26	24	86	58	92	63	81	86	100	69
21/2×21/2×2	Rc21/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	86	90	100	82
3×3×3/4	Rc3	Rc3/4	27	20	99	36	106	40	73	86	115	44
3×3×1	Rc3	Rc1	27	24	99	43.5	106	48	77	92	115	52
3×3×11/4	Rc3	Rc11/4	27	24	99	52	106	57	82	94	115	62
3×3×11/2	Rc3	Rc11/2	27	24	99	58	106	63	85	96	115	69
3×3×2	Rc3	Rc2	27	25	99	70	106	76	89	97	115	82
3×3×21/2	Rc3	Rc21/2	27	26	99	86	106	92	99	101	115	100
4×4×11/4	Rc4	Rc11/4	28	24	124.5	52	132	57	89	110	143	62
4×4×11/2	Rc4	Rc11/2	28	24	124.5	58	132	63	91	110	143	69
4×4×2	Rc4	Rc2	28	25	124.5	70	132	76	97	112	143	82
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	132	92	106	116	143	100
4×4×3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	111	118	143	115

注1) 呼びは②を省略してもよい。(①×③)

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
5	外面被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1	
4	Oリング	EPDM	3	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	3	
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	

名称	透明PCコア継手 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) 径違いT 2 1/2 ~ 4		略号	TPCRT		適合規格	JPF MP 003 JWWA K 150 (準拠)		
	シーケー金属株式会社			制定日	2001年11月1日		承認	確認	作成
				改定日	2023年4月1日		坂	高倉	熊崎
		版数	6版						

(図面番号 N-E-TPCRT1/2~4-6)