

■CKトップジョイント配管システム

1) トップジョイント										
種類 呼び			R-5 (伸縮・可とう型)				R-O (固定型)		R-OII (固定型)	
			一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	エポキシ コート品	★ナイロン コート品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品
25	1	30	50	☆ 50	18					
32	1¼	40	45	☆ 45	16	40				
40	1½	50	35	35	16	35				
50	2	60	25	25	10	25			20	20
65	2½	75	20	20	20	20	20	20	16	16
80	3	80	15	15	15	15	15	15	12	12
100	4	100	8	8	8	8	8	8	8	8
125	5	125	5	5	5	5	5	5	5	5
150	6	150	4	4	4	4	4	4	4	4
200	8	200	3	☆ 3					3	3

★印はステンレスボルト装着品です。 ☆印は受注生産品となります。

種類 呼び			R-11 (径違い 伸縮・可とう型)	
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2½ × 2			16	☆ 16
3 × 2			12	☆ 12
3 × 2½			12	☆ 12
4 × 2			8	☆ 8
4 × 2½			8	☆ 8

種類 呼び			R-11 (径違い 伸縮・可とう型)	
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
4 × 3			8	☆ 8
5 × 4			5	☆ 5
6 × 4			4	☆ 4
6 × 5			4	☆ 4

☆印は受注生産品となります。

2) トップジョイントHタイプ (耐塩素ガasket装着品)										
種類 呼び			R-5H (伸縮・可とう型)							
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品			
25	1	30	50	☆ 50	18	18				
32	1¼	40	45	☆ 45	16	16				40
40	1½	50	35	☆ 35	16	16				35
50	2	60	25	☆ 25	10	10				25
65	2½	75	20	20	20	20				20
80	3	80	15	15	15	15				15
100	4	100	8	8	8	8				8
125	5	125	5	5	5	5				5
150	6	150	4	4	4	4				4

種類 呼び			R-OH (固定型)		R-OIIH (固定型)					
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品			
50	2	60			20	☆ 20	10			
65	2½	75	20	☆ 20	16	16	16			
80	3	80	15	☆ 15	12	12	12			
100	4	100	8	☆ 8	8	8	8			
125	5	125	5	☆ 5	5	5	5			
150	6	150	4	☆ 4	4	4	4			

☆印は受注生産品となります。

3) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用)											
種類 呼び			エルボ		エルボ(ショートタイプ)		45°エルボ				
			L(F-1)		L(F-1)		45°L(F-2)				
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品			
50	2	60	20	20							
65	2½	75	12	12	12	12	15	15			
80	3	80	6	6	6	6	10	10			
100	4	100	4	4	4	4	4	4			
125	5	125	2	2	2	2	3	3			
150	6	150	1	1	1	1	2	2			
種類 呼び			チーズ		チーズ(ショートタイプ)		キャップ				
			T(F-3)		T(F-3)		Ca(F-4)				
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品			
50	2	60	10	10			96	96			
65	2½	75	6	6	6	6	50	50			
80	3	80	5	5	5	5	40	40			
100	4	100	2	2	2	2	16	16			
125	5	125	1	1			16	16			
150	6	150	1	1			8	8			
種類 呼び		径違いチーズ		径違いソケット		種類 呼び		径違いチーズ		径違いソケット	
		RT(F-3)		RS(F-5)				RT(F-3)		RS(F-5)	
		一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品			一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品
2½ × 2		8	8	22	22	5 × 3		2	2	8	8
3 × 2				20	20	5 × 4		2	2	6	6
3 × 2½		5	5	20	20	6 × 3		1	1	6	6
4 × 2		2	2	16	16	6 × 4		1	1	6	6
4 × 2½		2	2	12	12	6 × 5		1	1	4	4
4 × 3		2	2	12	12						

4) トップフランジ(フランジ接合用)						
種類 呼び			トップフランジ		フランジアダプター	
			FL10		FL10AP	
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60			4	4
65	2½	75	10	10	4	4
80	3	80	10	10	4	4
100	4	100	8	8	2	2
125	5	125	6	6		
150	6	150	6	6		

5) トップアウトレット (枝管取り出し用)											
種類 呼び		T-1型		種類 呼び		T-1型		種類 呼び		T-2型	
		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品			一次防錆塗装品	
2 × 1		16	16	4 × 1 ¹ / ₄		6	6	1 ¹ / ₄ × 1		50	
2 × 1 ¹ / ₄		16	16	4 × 1 ¹ / ₂		6	6	1 ¹ / ₂ × 1		40	
2 × 1 ¹ / ₂		16	16	4 × 2		6	6				
2 ¹ / ₂ × 1		10	10	4 × 2 ¹ / ₂		6	6				
2 ¹ / ₂ × 1 ¹ / ₄		10	10	4 × 3		4	4				
2 ¹ / ₂ × 1 ¹ / ₂		10	10	5 × 2		4	4				
3 × 1		10	10	5 × 2 ¹ / ₂		4	4				
3 × 1 ¹ / ₄		10	10	6 × 1 ¹ / ₄		4	4				
3 × 1 ¹ / ₂		10	10	6 × 1 ¹ / ₂		4	4				
3 × 2		8	8	6 × 2		3	3				
4 × 1		8	8	6 × 2 ¹ / ₂		3	3				
				6 × 3		3	3				

6) サストップシステム (ステンレス製ハウジング形配管システム)								
種類 呼び			SUSTopp ハウジング	SUSToppフィッティング				
				エルボ	45°エルボ	チーズ	キャップ	10Kフランジアダプター
A	B	Su		L	45°L	T	Ca	10KFA
25	1	30	18					
32	1 $\frac{1}{4}$	40	16					
40	1 $\frac{1}{2}$	50	16					
50	2	60	10	10	8	5	12	3
65	2 $\frac{1}{2}$	75	8	6	6	2	8	2
80	3	80	8	4	4	2	6	2
100	4	100	4	3	3	1	9	3
125	5	125	2	2	2	1	6	2
150	6	150	2	1	1	1	4	1

種類 呼び			SUSToppフィッティング	
			径違いチーズ	径違いソケット
A	B	Su	RT	RS
65 × 40	2 $\frac{1}{2}$ × 1 $\frac{1}{2}$	75 × 50	2	12
65 × 50	2 $\frac{1}{2}$ × 2	75 × 60	2	12
80 × 50	3 × 2	80 × 60	2	8
80 × 65	3 × 2 $\frac{1}{2}$	80 × 75	2	8
100 × 50	4 × 2	100 × 60	1	6
100 × 65	4 × 2 $\frac{1}{2}$	100 × 75	1	4
100 × 80	4 × 3	100 × 80	1	4
125 × 65	5 × 2 $\frac{1}{2}$	125 × 75	1	3
125 × 80	5 × 3	125 × 80	1	2
125 × 100	5 × 4	125 × 100	1	2
150 × 80	6 × 3	150 × 80	1	2
150 × 100	6 × 4	150 × 100	1	2
150 × 125	6 × 5	150 × 125	1	2

() 内: 内箱入数

7) 施工用潤滑剤	
シリコンスプレー	30 (10)

2021.4.1制定

8) Vシリーズ			
種類 呼び		R-OII V (固定型) リップ付きガスケット品	
A	B	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
65	2½	16	16
80	3	12	12
100	4	8	8
125	5	5	5
150	6	4	4

2022.8.1制定 (サストップシステムNCA 2023.6.21制定)

9)ねじ付きキャップ				
種類 呼び			ねじ付きキャップ NCA	
A(ミリ)	B(インチ)	Su	めっき	SUSTopp
50	2	60		12
65	2½	75	50	8
80	3	80	40	6
100	4	100	16	9
125	5	125	16	6
150	6	150	8	4

2023.4.1制定

10)B-O(転造リング型ハウジング)			
種類 呼び			B-O
A(ミリ)	B(インチ)	Su	めっき
65	2½	75	12
80	3	80	9
100	4	100	6
125	5	125	4
150	6	150	2