



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径 φ d ₁	中心から端面 までの距離		ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X ₁	X ₂	φ A ₁	φ A ₂		A	B		
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	33	11	30	31	13.5	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	41	16	35	36	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	50	20.5	42	42	17	14
3/4 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	32	34	15	13
1 × 3/4	Rc 1	Rc3/4	41	41	20.5	38	40	17	14

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1					
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 水栓エルボ 1/2 ~ 1		略号	コア Z L	適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社				制定日	2001年4月1日	承認	確認	作成
				改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
				版数	7版			

(図面番号 N-E-ZL1/2~1-7)