



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブ の入口 内径 ϕd	スリーブ 外径 $\phi d'$	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂				A	B	ϕD_1	ϕD_2
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	40	55	36	41	49
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	40	52	34	41	41

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1				
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1				
5	外面透明被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1				
4	Oリング	EPDM	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
1	本体	FCMB275-5	1				
名 称	透明P C コア継手 異種金属接触防止形 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) 水栓エルボ 3/4		略 号	TPC ZL	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150 (準拠)	
シーケー金属株式会社			制定日	2003年11月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版 数	5 版			

(図面番号 N-E-TPCZL3/4-5)