



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブ の入口 内径 ϕd	スリーブ 外径 $\phi d'$	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X_1	X_2				A	B	ϕD_1	ϕD_2
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	40	55	36	41	49
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	40	52	34	41	41

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考								
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1									
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1									
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1									
4	Oリング	EPDM	1									
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1									
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1									
1	本体	FCMB275-5	1									
名 称	PC コア継手 異種金属接触防止形 (外面樹脂被覆管端防食管継手) 水栓エルボ 3/4			略 号	P C Z L	適 用 規 格	JPF MP 003					
	シーケー金属株式会社						制定日	2002年3月20日	承認	確認	作成	
							改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎	
版 数	6 版											

(図面番号 N-E-PCZL3/4-6)