



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径	全長	ねじ 長さ	コア 長さ
	X_1	X_2	ϕA_1	ϕA_2	ϕd_1	L	a	b
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	33	11	41	13.5	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	41	16	45	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	50	20.5	51	17	14
3/4 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	43	15	13
1 × 3/4	Rc 1	Rc3/4	41	41	20.5	48	17	14

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1					
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 水栓ソケット 1/2 ~ 1		略号	コア Z S	適合規格	JPF MP 003		
	シーケー金属株式会社			制定日		2001年4月1日	承認	確認
改定日			2023年4月1日	坂	高倉	熊崎		
版数			6版					

(図面番号 N-E-ZS1/2~1-6)