



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブ の入口 内径 φ d	スリーブ 外径 φ d'	全長 L	レンチ 掛け部 径 φ D
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>					
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	40	65	49
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	40	63	41

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考				
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面透明被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1					
4	Oリング	EPDM	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1					
名 称	透明P C コア継手 異種金属接触防止形 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) 水栓ソケット 3/4		略 号	T P C Z S	適 合 品 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150 (準拠)		
	シーケー金属株式会社					制定日	2003年11月1日	承認
改定日			2023年4月1日	坂	高倉	熊崎		
版 数			5 版					

(図面番号 N-E-TPCZS/4-5)