



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブ の入口 内径 ϕd	スリーブ 外径 $\phi d'$	全長 L	レンチ 掛け部 径 ϕD
	X_1	X_2					
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	40	65	49
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	40	63	41

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考								
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1									
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1									
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1									
4	Oリング	EPDM	1									
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1									
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1									
1	本体	FCMB275-5	1									
名 称	PC コア継手 異種金属接触防止形 (外面樹脂被覆管端防食管継手) 水栓ソケット 3/4		略 号	P C Z S	適 用 規 格	JPF MP 003						
	シーケー金属株式会社							制定日	2002年3月20日	承認	確認	作成
								改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
版 数			6 版									

(図面番号 N-E-PCZS3/4-6)