



単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブ の入口 内径 ϕd	スリーブ 外径 $\phi d'$	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂				A	B	ϕD_1	ϕD_2
1×1×1/2	Rc1	Rc1/2	24	43.5	48	58	38	49	41

注1) 呼びは②を省略してもよい。(①×③)

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1					
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1					
名 称	透明P C コア継手 異種金属接触防止形 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) 水栓チー 1×1/2		略 号	T P C Z T	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150 (準拠)		
	シーケー金属株式会社					制定日	2007年6月1日	承認
改定日			2023年4月1日	坂	高倉	熊崎		
版 数			5 版					

(図面番号 N-E-TPCZT1×1/2-5)