



単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブ の入口 内径 φd	スリーブ 外径 φd'	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂				A	B	φD ₁	φD ₂
1×1×1/2	Rc1	Rc1/2	24	43.5	48	58	38	49	41

注1) 呼びは②を省略してもよい (①×③)

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考				
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1					
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1					
名 称	PC コア継手 異種金属接触防止形 (外面樹脂被覆管端防食管継手) 水栓チー 1×1×1/2		略 号	P C Z T	適 用 規 格	J P F M P 0 0 3		
	シーケー金属株式会社							
				制定日	2002年3月20日	承認	確認	作成
				改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
				版 数	7 版			

(図面番号 N-E-PCZT1×1×1/2-7)